




LFH6009007035



#### Technický list

##### Provedení

typ upevnění spodní děrování

##### Připojení

spojení kanálu předem vybavený spojkami

##### Kapacita

Max. obsazení vedení Ø 11 mm - stupeň naplnění 18  
0,5

##### Kryt, dveře

provedení víka ztráta

##### Materiály

barva světle šedá  
Barva RAL RAL 7035 - světle šedá  
materiál bezhalogenový PC-ABS  
Skupina materiálů Plast  
typ povrchové úpravy neléčený

##### Rozměry

výška kanálu 60 mm  
délka 2000 mm  
šířka kanálu 90 mm  
Vzdálenost otvoru ve dně ve směru kanálu 125 mm  
Vzdálenost otvoru ve dně příčně ke směru kanálu 40 mm

##### Kabel

vnitřní / obvyklý průřez 4360 mm<sup>2</sup>

##### Zařízení

počet nástrčných dělicích přepážek 1  
Počet komor 1  
množství kabelového příchytů na metru 2

##### Normy

certifikace EN50085-2-1  
Evropská direktiva RoHS dobrovolný souhlas

##### Bezpečnost

krytí IP IP30  
neobsahuje halogeny ano

##### Podmínky použití

Provozní teplota -5...90 °C