




SB225



Vypínač 2 pól. 25A

Technický list

Provedení

počet pólů	2 P
typ pólu	2 P

Ovládací a signalizační prvky

kontrolka	no
-----------	----

Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC	230 / 400 V
frekvence	50/60 Hz

Napětí

jmenovité izolační napětí	500 V
Druh řídicího napětí 1	AC
jmenovité impulzní výdržné napětí	3000 V

Elektrický proud

Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii A	25 A
nominální jmenovitý proud	25 A

Výkon

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	1,8 W
--	-------

Výdrž

Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC22	30000
mechanická životnost v cyklech	150000

Rozměry

hloubka	72 mm
výška	85 mm
šířka	17,5 mm

Instalace, montáž

utahovací moment	2,9Nm
------------------	-------

Připojení

průřez pro flexibilní vodiče	10mm ²
průřez pro pevné vodiče	16mm ²
typ připojení	se šrouby

Zařízení

Počet zavíracích kontaktů	2
---------------------------	---

Normy

Evropská direktiva WEEE	není dotčeno
-------------------------	--------------

Bezpečnost

krytí IP	IP20
----------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-10...50 °C
------------------	-------------

Teplota skladu / transportu	-40...80 °C
-----------------------------	-------------
