



EC365B

Digitální elektroměr 3F, 1Tar. přímé měř. do 100A, s imp.výst., obousměrný

Technický list

Provedení

typ pólu	3P+N
typ upevnění	REG

Funkce

třída přesnosti	B
-----------------	---

Kompatibilita

Vhodné pro	_empty_
------------	---------

Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC	195 / 400 / 460 V
frekvence	50/60 Hz

Elektrický proud

provozní proud	0,08 / 100 A
nominální jmenovitý proud	100 A
maximální proud (I max) měřicího obvodu	100 A

Výkon

příkon	7,5 VA
celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	1,8 W
Impulsion/KWh	10 Imp/kWh

Měření

měření jalového výkonu	Činný a jalový výkon
Rozsah měření napětí	230 V
druh měřicího přístroje	elektronicky

Napájení

Počet fází pro napájení	čtyřvodič
napájecí napětí	230/400V +/- 15%

Rozměry

výška	90 mm
-------	-------

Připojení

průřez pro flexibilní vodiče	2,5 - 35mm ²
průřez pro pevné vodiče	2,5 - 35mm ²
Provedení propojovacího sběrnicevého systému	ostatní
připojení	příme zapojení

Zařízení

Počet míst	7
Tarifní provedení elektroměru	Externa
System Rollingcode	ne

Bezpečnost

krytí IP	IP20
----------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-10...55 °C
Teplota skladu / transportu	-25...70 °C
