


GS20019016



Technický list

Provedení

system přípojení	Wago Winsta
počet pólů	2 P
typ upevnění	Pouze na kanál pro vestavbu přístrojů

Funkce

Integrovaná ochrana zemního spojení	ne
S orientačním osvětlením	ne
Přepětová ochrana	ne

Ovládací a signalizační prvky

kontrolka	no
-----------	----

Připojení

s nabíjecím konektorem USB	ne
----------------------------	----

Hlavní elektrické prvky

jmenovité napětí	250 V
Druh napájecího napětí	AC
frekvence	50/60 Hz

Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	16 A
---------------------------	------

Kapacita

Počet modulárních míst	2
------------------------	---

Kryt, dveře

provedení víka	nic
Blokovatelné	ne

Napájení

Speciální napájení el.proudem	bez speciálního napájení
-------------------------------	--------------------------

Materiály

barva	RAL 9016
Barva	bílá
materiál	Polyamid (PA)
Skupina materiálů	Směs materiálů
Povrch	matné
typ povrchové úpravy	neléčený

Rozměry

hloubka	54 mm
výška	50 mm
šířka	120 mm
formát	Ecoline
Odizolovaná délka	12 mm

Instalace, montáž

typ upevnění	se zaklapnutím vpředu
Montáž	stohovatelná
druh montáže	kanály

Připojení

průřez pro flexibilní vodiče	0,5 - 4mm ²
průřez pro pevné vodiče	1,5 - 2,5mm ²
typ připojení	QuickConnect

Příslušenství

S jemnou pojistkou	ne
vybaveno	2 Schuko zásuvka

Zařízení

Počet jednotek	2
Spínač/vypínač	ne

Normy

Evropská direktiva RoHS	dobrovolný souhlas
-------------------------	--------------------

Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK	07
krytí IP	IP20
neobsahuje halogeny	ano
- zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku	

Podmínky použití

izolované	ano
-----------	-----