



EV011

Stmívač; 60 až 300 W / VA; 230 V / 50 Hz

Technický list

Provedení

| | |
|--------------|-----------|
| Druh řízení | tlačítko |
| typ upevnění | DIN lišta |

Hlavní elektrické prvky

| | |
|--------------------|-------------------|
| provozní napětí AC | 195 / 230 / 264 V |
| frekvence | 50 Hz |

Elektrický proud

| | |
|---------------------------|-------|
| nominální jmenovitý proud | 1,3 A |
|---------------------------|-------|

Délka

| | |
|-----------------------------------|-------|
| maximální délka kabelu k tlačítku | 50 mm |
|-----------------------------------|-------|

Výkon

| | |
|--|------------|
| spínací výkon pro 230 V halogenové svítidlo | 30 / 300 W |
| příkon | 3 VA |
| spínací výkon pro žárovkové svítidlo | 30 / 300 W |
| celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 6 W |

Rozměry

| | |
|---------|---------|
| hloubka | 64 mm |
| výška | 17,5 mm |
| délka | 64 mm |
| šířka | 8,5 cm |

Připojení

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| průřez pro flexibilní vodiče | 1 - 6mm ² |
| průřez pro pevné vodiče | 1,5 - 10mm ² |
| typ zátěže | induktivní |
| typ připojení | se šrouby |

Bezpečnost

| | |
|-------------------------------------|------|
| Mechanická odolnost vůči nárazům IK | 03 |
| krytí IP | IP20 |
| neobsahuje halogeny | ano |

Podmínky použití

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Provozní teplota | -10...35 °C |
| Teplota skladu / transportu | -20...60 °C |