



EV004

## Stmívač Universální s display; 20 až 600 W / VA; 230 V / 50 Hz

### Technický list

#### Provedení

Druh řízení	tlačítko
typ upevnění	DIN lišta

#### Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC	230 V
frekvence	50 Hz

#### Elektrický proud

klidový proud	10 mA
nominální jmenovitý proud	2,6 A

#### Délka

maximální délka kabelu k tlačítku	50 mm
-----------------------------------	-------

#### Výkon

spínací výkon pro 230 V halogenové svítidlo	0 / 600 W
spínací výkon pro žárovkové svítidlo	20 / 600 W
celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	6 W

#### Rozměry

hloubka	58 mm
výška	85 mm
délka	58 mm
šířka	7,1 cm

#### Připojení

průřez pro flexibilní vodiče	1 - 16mm <sup>2</sup>
průřez pro pevné vodiče	1,5 - 10mm <sup>2</sup>
typ zátěže	univerzální
typ připojení	se šrouby

#### Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK	03
krytí IP	IP20
neobsahuje halogeny	ano

#### Podmínky použití

Provozní teplota	-10...45 °C
Teplota skladu / transportu	-20...60 °C