



EE701



## Kompaktní nástěnný soumrak.spínač IP55

Technický list

### Provedení

typ upevnění nástěnná montáž

### Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC 230 V

frekvence 50/60 Hz

### Napětí

Provozní napětí 230 V~ +10%/-15%

### Elektrický proud

Proudová zatížitelnost při AC1 8 A

### Výkon

max. zátěž zářivkového nekompenzovaného svítidla 400 VA

konvenční trafa 750 VA

elektronická trafa 750 W

### Napájení

napájecí napětí 230V

### Materiály

Barva RAL RAL 9010 - čistě bílá

### Rozměry

hloubka 42,5 mm

výška 95 mm

délka 80 mm

šířka 42,5 mm

### Ovládání osvětlení

Rozsah měření jasu 10 / 30 Lux

zářivky s EVG 8 x 58 W

### Ovládání kompaktních zářivek

Max. zatížení zářivky (paralelní kompenzace) 1000 VA

max. zátěž zářivkového svítidla, sériově zapojené a sériově kompenzovaného 400 W

Kompaktní zářivky 12 x 20 W

Zářivky nekompenzované 1000 W

### Ovládání žárovek

max. zátěž pro žárovkové svítidlo 1000 W

Žárovky a halogenová svítidla 230 V 1000 W

**Instalace, montáž**

|                |  |
|----------------|--|
| druh montáže   | nástěnná montáž  |
| Způsob montáže | pro montáž na stěnu a na stožár, s trubkovou objímkou pro upevnění na stožár |

**Připojení**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| průřez pro flexibilní vodiče | 1 - 4mm <sup>2</sup>  |
| průřez pro pevné vodiče      | 1 - 4mm <sup>2</sup>  |
| Průřez vedení                | 1...4 mm <sup>2</sup> |
| počet kontaktů               | 1                     |
| typ kontaktu                 | 1S                    |
| - se šroubovými svorkami     |                       |

**Nastavení**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Zpoždění zapínání | 40 s  |
| Zpoždění vypínání | 120 s |

**Bezpečnost**

|          |      |
|----------|------|
| krytí IP | IP55 |
|----------|------|

**Podmínky použití**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Teplota skladu / transportu | -30...60 °C |
|-----------------------------|-------------|

**Identifikace**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Hlavní designová linie | Domácí elektronika |
|------------------------|--------------------|