



Venkovní čidlo pohybu 140°, nástěnné, antracit mat

Technický list

Provedení

sběrniceový systém	bez
typ upevnění	nástěnná montáž

Funkce

- použitelné pouze jako samostatný přístroj

Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC	230 V
frekvence	50/60 Hz

Napájení

napájecí napětí	230V +10% / -15%
-----------------	------------------

Čidlo

detekční úhel	140 °
Úhel záběru	140 °
Ø pole záběru, u podlahy	≈ 16 m
maximální vzdálenost čelní detekce	16 m
max. detekční dosah z boku	8 m

Materiály

barva	antracit
materiál	umělá hmota

Rozměry

výška	2,5 m
šířka	83 mm
Doporučená montážní výška	2,5 m

Ovládání osvětlení

Vstupní jas, nastavitelný	≈ 5...1000 lx
Rozsah měření jasu	5 / 1000 Lux

Ovládání LED zdrojů

LED	s LED indikací detekce a druhu provozu
-----	--

Instalace, montáž

max. montážní výška	4 m
druh montáže	nástěnná montáž
Způsob montáže	pro montáž na stěnu a strop, montáž do rohu s adaptérem

Připojení

- s bezšroubovými svorkami

EE821



IP55

Nastavení

Vstupní citlivost nastavitelná	ne
Doba doběhu, nastavitelná	5 s...15 mn
- s potenciometry pro nastavení aktivačního jasu a doby doběhu bez demontáže	

Rozsah dodávky

- s upevňovacím materiálem

Zařízení

- horizontálně otočné

Bezpečnost

krytí IP	IP55
----------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-20...55 °C
Teplota skladu / transportu	-20...60 °C
- nízká potřeba vlastní energie	
- úspora energie zapínáním a vypínáním světla v závislosti na přítomnosti a jasu	

Identifikace

Profese / aplikace	Hlásič pohybu
Hlavní designová linie	Čidla pohybu