




LF4006007035



Kabel. kanál LF 40x60 s víkem a příchytkami, sv. šedá

Technický list

Provedení

typ upevnění spodní děrování

Připojení

spojení kanálu předem vybavený spojkami

Kapacita

Max. obsazení vedení Ø 11 mm - stupeň naplnění 7
0,5

kapacita kabelů prům. 11 mm s / bez přístrojů 7

Kryt, dveře

provedení víka ztráta

Materiály

barva světle šedá

Barva RAL RAL 7035 - světle šedá

materiál PVC

Skupina materiálů Plast

typ povrchové úpravy neléčený

Rozměry

výška kanálu 40 mm

délka 2000 mm

šířka kanálu 57 mm

Vzdálenost otvoru ve dně ve směru kanálu 125 mm

Vzdálenost otvoru ve dně příčně ke směru kanálu 28 mm

Kabel

vnitřní / obvyklý průřez 1500 mm²

Zařízení

počet nástrčných dělicích přepážek 1

Počet komor 1 / 2

množství kabelového příchytka na metru 2

Normy

certifikace EN50085-2-1

Evropská direktiva RoHS dobrovolný souhlas

Bezpečnost

krytí IP IP30

neobsahuje halogeny ne

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...60 °C
------------------	------------
