



TXA224



Technický list

Provedení

sběrnicev ý systém	KNX
počet výstupů na rolety / žaluzie	4
typ upevnění	DIN lišta

Funkce

Odnímatelný modul sběrnice	ne
----------------------------	----

Ovládací a signalizační prvky

kontrolka	ano
-----------	-----

Připojení

Sběrnicev ý systém Funkbus	ne
Sběrnicev ý systém LON	ne
Sběrnicev ý systém Powernet	ne

Hlavní elektrické prvky

Druh napájecího napětí	DC
------------------------	----

Napětí

systémové napětí	30V DC sběrnice
------------------	-----------------

Výkon

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	2 W
--	-----

Materiály

barva	šedá
-------	------

Připojení

průřez pro flexibilní vodiče	0,75 - 2,5mm ²
průřez pro pevné vodiče	0,75 - 2,5mm ²
počet kontaktů	4
typ připojení	QuickConnect

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice	ano
---------------------------	-----

Zařízení

Obousměrné rádio	ne
------------------	----

Bezpečnost

krytí IP	IP20
----------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	0...45 °C
Teplota skladu / transportu	-20...70 °C

Identifikace

Přístroj řady

TXA