



TG500C

Hlásiče kouře napájený z baterie, hnědá

Technický list

Funkce

| | |
|--------------------|--------------------|
| režim provozu | samostatně stojící |
| integrováný bzučák | Ano, 85 dB při 3 m |

Připojení

| | |
|---------------|---------|
| typ připojení | drátové |
|---------------|---------|

Měření

| | |
|----------------|-------------------|
| rozsah detekce | 50 m ² |
|----------------|-------------------|

Baterie

| | |
|-------------------------|--------|
| překlenutí výpadku sítě | 4 roky |
| Hlášení slabé baterie | ano |

Napájení

| | |
|-----------------|--------------------|
| napájecí napětí | 1 baterie 9V 6LR61 |
|-----------------|--------------------|

Rozměry

| | |
|-----------------|----------------|
| rozměry (DxŠxV) | 125 mm x 48 mm |
|-----------------|----------------|

Rozsah dodávky

| | |
|--|----|
| Souběžně dodávaná baterie backup, s možností opětovného nabíjení | ne |
|--|----|

Zařízení

| | |
|-------------------|-------|
| hlasitost bzučáku | 85 dB |
|-------------------|-------|

Normy

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Homologační číslo na normě ES | 0786-CPD-20390 |
| Vyznamenáno etiketou Q | ne |
| Evropská direktiva WEEE | dotčeno |

Bezpečnost

| | |
|----------|------|
| krytí IP | IP32 |
|----------|------|

Podmínky použití

| | |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -10...55 °C |
|------------------|-------------|