




LF6019007035



Kabel. kanál LF 60x190 s víkem a příchytkami, sv. šedá

Technický list

Provedení

typ upevnění spodní děrování

Připojení

spojení kanálu předem vybavený spojkami

Kapacita

Max. obsazení vedení Ø 11 mm - stupeň naplnění 38
0,5

kapacita kabelů prům. 11 mm s / bez přístrojů 38

Kryt, dveře

provedení víka ztráta

Materiály

barva světle šedá

Barva RAL RAL 7035 - světle šedá

materiál PVC

Skupina materiálů Plast

typ povrchové úpravy neléčený

Rozměry

výška kanálu 60 mm

délka 2000 mm

šířka kanálu 190 mm

Vzdálenost otvoru ve dně ve směru kanálu 125 mm

Vzdálenost otvoru ve dně příčně ke směru kanálu 110 mm

Kabel

vnitřní / obvyklý průřez 9060 mm²

Zařízení

počet nástrčných dělicích přepážek 3

Počet komor 1 / 4

množství kabelového příchytke na metru 2

Normy

certifikace EN50085-2-1

Evropská direktiva RoHS dobrovolný souhlas

Bezpečnost

krytí IP IP30

neobsahuje halogeny ne

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...60 °C
------------------	------------
