

Kabel. kanál LFS 60x100 s víkem a příchytkami, pozink.

Technický list

Provedení

typ upevnění spodní děrování

Připojení

spojení kanálu spojky samostarně

Kapacita

Max. obsazení vedení Ø 11 mm - stupeň naplnění 21
0,5

kapacita kabelů prům. 11 mm s / bez přístrojů 21

Kryt, dveře

provedení víka ztráta

Materiály

barva pozinkovaná

materiál ocel

Skupina materiálů Ocel

typ povrchové úpravy pozinkovaný

Rozměry

výška kanálu 60 mm

délka 2000 mm

šířka kanálu 100 mm

Vzdálenost otvoru ve dně ve směru kanálu 250 mm

Vzdálenost otvoru ve dně příčně ke směru kanálu 70 mm

Kabel

vnitřní / obvyklý průřez 5025 mm²

Zařízení

počet nástrčných dělicích přepážek 1

Počet komor 1 / 2

množství kabelového příchytěk na metru 2

Normy

certifikace EN50085-2-1

Evropská direktiva RoHS dobrovolný souhlas

Bezpečnost


krytí IP IP30

neobsahuje halogeny ano

Podmínky použití

Provozní teplota -5...90 °C

LFS601000VERZ



LFS60100

