




G4703



Vstupní konektor WAGO, 3-pólový

Technický list

Provedení

počet pólů	3 P
typ pólu	L PE N

Konfigurace

modulární	Jack
-----------	------

Hlavní elektrické prvky

jmenovité napětí	230 V
------------------	-------

Napětí

Návrhové rázové napětí	4 kV
------------------------	------

Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	25 A
---------------------------	------

Odpor

Kontaktní odpor	1 mΩ
-----------------	------

Kryt, dveře

Blokovatelné	ne
--------------	----

Materiály

barva	černá
materiál	Polyamid (PA)
Skupina materiálů	Směs materiálů
typ povrchové úpravy	pocínováno

Rozměry

délka	76 mm
Výška	15 mm
Šířka	34,6 mm

Připojení

Připojovací průřez (jeden drát)	0,5, 4 mm ²
Připojovací průřez (jemný drát)	0,5, 4 mm ²
- s pružinovou přípojkou	

Kabel

průměr kabelu	11 mm
---------------	-------

Zařízení

Kontaktní materiál	měď
Mechanické kódování	ano

Normy

Evropská direktiva RoHS	dobrovolný souhlas
-------------------------	--------------------

Bezpečnost

Stupeň znečištění	3
krytí IP	IP20
neobsahuje halogeny	ano
