




G4703



### Vstupní konektor WAGO, 3-pólový

Technický list

#### Provedení

počet pólů	3 P
typ pólu	L PE N

#### Konfigurace

modulární	Jack
-----------	------

#### Hlavní elektrické prvky

jmenovité napětí	230 V
------------------	-------

#### Napětí

Návrhové rázové napětí	4 kV
------------------------	------

#### Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	25 A
---------------------------	------

#### Odpor

Kontaktní odpor	1 mΩ
-----------------	------

#### Kryt, dveře

Blokovatelné	ne
--------------	----

#### Materiály

barva	černá
materiál	Polyamid (PA)
Skupina materiálů	Směs materiálů
typ povrchové úpravy	pocínováno

#### Rozměry

délka	76 mm
Výška	15 mm
Šířka	34,6 mm

#### Připojení

Připojovací průřez (jeden drát)	0,5, 4 mm <sup>2</sup>
Připojovací průřez (jemný drát)	0,5, 4 mm <sup>2</sup>
- s pružinovou přípojkou	

#### Kabel

průměr kabelu	11 mm
---------------	-------

#### Zařízení

Kontaktní materiál	měď
Mechanické kódování	ano

**Normy**

---

Evropská direktiva RoHS	dobrovolný souhlas
-------------------------	--------------------

---

**Bezpečnost**

---

Stupeň znečištění	3
krytí IP	IP20
neobsahuje halogeny	ano

---