



DNG7512507030B

## Propojovací kanál DNG 75x125 s víkem, šedá

Technický list

### Provedení

Flexibilní ne

### Konfigurace

Provedení boční stěny se štěrbinou

### Elektrický proud

Odolné vůči plazivým proudům ano

### Kryt, dveře

provedení víka ztráta

### Materiály

barva šedá

Barva RAL RAL 7030 - šedivý kámen

materiál PVC

Skupina materiálů Plast

typ povrchové úpravy neléčený

### Rozměry

výška kanálu 75 mm

délka 2000 mm

šířka kanálu 125 mm

Šířka štěrbin 5 mm

Šířka lávky 7,5 mm

### Instalace, montáž

základní perforování DIN 43659

typ upevnění děrované dno

### Kabel

kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup> 375

vnitřní / obvyklý průřez 8022 mm<sup>2</sup>

kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup> 269

kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 1 mm<sup>2</sup> 521

### Normy

Evropská direktiva RoHS dobrovolný souhlas

Klasifikace UL 94 V0

### Bezpečnost

neobsahuje halogeny ne

klasifikace reakce na oheň M1