




ZB21S



H	B1	300	450	600	1050	1300
500	X	348	348	348	348	348
500	Y	140	390	640	890	1140
650	X	498	498	498	498	498
650	Y	140	390	640	890	1140
800	X	648	648	648	648	648
800	Y	140	390	640	890	1140
950	X	798	798	798	798	798
950	Y	140	390	640	890	1140
1100	X	948	948	948	948	948
1100	Y	140	390	640	890	1140
1250	X	1098	1098	1098	1098	1098
1250	Y	140	390	640	890	1140
1400	X	1248	1248	1248	1248	1248
1400	Y	140	390	640	890	1140
1550	X	1398	1398	1398	1398	1398
1550	Y	140	390	640	890	1140
1700	X	1548	1548	1548	1548	1548
1700	Y	140	390	640	890	1140

Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 950x300x205

Technický list

Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž/ nástěnná montáž/ částečně
zapuštěný

Hlavní elektrické prvky

jmenovité napětí 230/400 V

Kryt, dveře

zavírání dveří typu výklopná rukojeť kompletní, s táhly

Počet zámků 1

Materiály

barva čistě bílá

materiál ocelový plech

Rozměry

hloubka 205 mm

výška 950 mm

šířka 300 mm

Zařízení

počet řad v rozvaděči 6

Počet polí 1

Počet klíčů 1

Normy

Evropská direktiva WEEE není dotčeno

Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK 09

krytí IP IP44

třída izolace třída izolace II