




ZB45S



24	B1	300	450	600	800	1050	1300
500	X	348	348	348	348	348	348
500	Y	140	190	240	240	290	340
650	X	498	498	498	498	498	498
650	Y	140	190	240	240	290	340
800	X	648	648	648	648	648	648
800	Y	140	190	240	240	290	340
950	X	798	798	798	798	798	798
950	Y	140	190	240	240	290	340
1100	X	948	948	948	948	948	948
1100	Y	140	190	240	240	290	340
1250	X	1098	1098	1098	1098	1098	1098
1250	Y	140	190	240	240	290	340
1400	X	1248	1248	1248	1248	1248	1248
1400	Y	140	190	240	240	290	340
1550	X	1398	1398	1398	1398	1398	1398
1550	Y	140	190	240	240	290	340
1700	X	1548	1548	1548	1548	1548	1548
1700	Y	140	190	240	240	290	340

Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1250x1300x205

Technický list

Provedení

typ upevnění

zapuštěná montáž/ nástěnná montáž/ částečně
zapuštěný

Hlavní elektrické prvky

jmenovité napětí

230/400 V

Kryt, dveře

zavírání dveří typu

výklopná rukojeť kompletní, s táhly

Počet zámků

1

Materiály

barva

čistě bílá

materiál

ocelový plech

Rozměry

hloubka

205 mm

výška

1250 mm

šířka

1300 mm

Zařízení

počet řad v rozvaděči

40

Počet polí

5

Počet klíčů

1

Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK

09

krytí IP

IP44

třída izolace

třída izolace II