



VF112TS

Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., transp. dvířka, bezšr. svorky

Technický list

Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

Hlavní elektrické prvky

jmenovité napětí 400 V

Elektrický proud

nominální jmenovitý proud 63 A

Kryt, dveře

zavírání dveří typu pružinový uzávěr

Druh ochrany s dveřmi 40

Blokovatelné ne

Materiály

Barva bílá

Barva RAL RAL 9010 - čistě bílá

materiál umělá hmota

typ povrchové úpravy neléčený

Rozměry

Vestavná hloubka 72 mm

Hloubka výklenku ve zdivu 72 mm

hloubka 97,5 mm

výška 293 mm

šířka 352 mm

Počet modulů 12

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní používání ne

Zařízení

počet řad v rozvaděči 1

Počet polí 1

Počet DIN lišt 1

Možná doplňková zařízení ano

Normy

zkouška žhavou smyčkou 650 °C

Evropská direktiva WEEE dotčeno

Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK	IK07
krytí IP	IP40
třída izolace	třída izolace II
neobsahuje halogeny	ano

Podmínky použití

Provozní teplota	-25...40 °C
------------------	-------------