



VU48NC

**Rozvodnice zapuštěná volta, 4-řadá, 48 + 8 mod., bezšr. svorky**

Technický list

**Provedení**

typ upevnění zapuštěná montáž

**Hlavní elektrické prvky**

jmenovité napětí 400 V

**Elektrický proud**

nominální jmenovitý proud 63 A

**Kryt, dveře**

zavírání dveří typu pružinový uzávěr

Druh ochrany s dveřmi 30

Blokovatelné ne

**Materiály**

Hmotnost mědi v produktu 0,137 kg

barva čistě bílá

Barva bílá

Barva RAL RAL 9010 - čistě bílá

materiál umělá hmota

typ povrchové úpravy neléčený

**Rozměry**

Vestavná hloubka 89 mm

hloubka 98 mm

výška 755,5 mm

délka 755,5 mm

šířka 348 mm

Počet modulů 12

**Instalace, montáž**

Vhodné pro venkovní používání ne

**Zařízení**

Počet jednotek 12

počet řad v rozvaděči 4

Počet klíčů 1

Počet DIN lišt 4

Možná doplňková zařízení ano

**Normy**

zkouška žhavou smyčkou 650 °C

Evropská direktiva WEEE dotčeno

**Bezpečnost**

Mechanická odolnost vůči nárazům IK	IK07
krytí IP	IP30
třída izolace	třída izolace II
neobsahuje halogeny	ano

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-40...40 °C
------------------	-------------