



HI460

Otočný přepínač 4P In=800 A

Technický list

Provedení

Druh řízení	dlouhá otočná rukojeť
počet pólů	4 P
typ pólu	4 P
Tvar konstrukce	kompletní přístroj v krytu

Funkce

Reverzní spínač	ano
Provedení jako hlavní vypínač	ano
Provedení jako zařízení pro NOUZOVÉ VYPNUTÍ	ne
Provedení jako bezpečnostní spínač	ano
Provedení jako spínač pro údržbu/opravy	ano

Ovládací a signalizační prvky

Integrovaný motorický pohon	ne
-----------------------------	----

Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC	380 / 415 / 500 / 690 V
--------------------	-------------------------

Napětí

jmenovité izolační napětí	1000 V
jmenovité impulzní výdržné napětí	12 kV
Provozní napětí při trvalém provozu	220 / 440 V

Elektrický proud

Proudová zatížitelnost při AC21 v kategorii B	800 A
Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii A	800 A
nominální jmenovitý proud	800 A
Zkratový proud s pojistkou gl-gG	50 kA
Zavírací schopnost při špičkovém zkratovém proudu	73500 A
Návrhová krátkodobá odolnost vůči zkratu I _{cw}	64 kA
Přípustný návrhový proud nižší než 1 s	35 kA
Jmenovitý proud při 65°C podle IEC 60947	560 A
Jmenovitý proud při 70°C podle IEC 60947	560 A
Proudová zatížitelnost při AC21 v kategorii A	800 A
Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B	800 A
Proudová zatížitelnost při AC23 v kategorii A	800 A
Proudová zatížitelnost při AC23 v kategorii B	800 A

Kryt, dveře

Blokovatelné	ano
--------------	-----

Materiály

Barva páky	černá
------------	-------

Rozměry

hloubka	375 mm
výška	321 mm
šířka	466 mm

Připojení

typ připojení	spojení s kabelovými oky
---------------	--------------------------

Zařízení

Motorový pohon volitelný	ne
--------------------------	----

Normy

empty	IEC 60947-3, IEC 60947-6
Evropská direktiva WEEE	dotčeno

Bezpečnost

krytí IP	IP00
----------	------