



20262045



Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, R.1/R.3, černá lesk

Technický list

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz

Elektrický proud

"Spínací proud ""Topení"" při $\cos \varphi = 0,6$ "	4 A
Spínací proud "Topení"	10 A
"Spínací proud ""Chlazení"" při $\cos \varphi = 0,6$ "	2 A
"Spínací proud ""Chlazení"""	5 A

Měření

rozsah nastavení teploty	5 / 30 °C
--------------------------	-----------

Materiály

Barva designových čar	černá
barva	černá
materiál	plast/kov

Instalace, montáž

Způsob montáže	bez rozpěrných příchytek
----------------	--------------------------

Připojení

- se šroubovými svorkami

Zařízení

Rozdíl spínací teploty	≈ 0,5 K
- pro vytápění nebo chlazení	
- regulační knoflík s omezením rozsahu teploty	
- např. pro bezproudově připojené servopohony	

Podmínky použití

Třída energetické efektivity	I (1%)
- s tepelnou zpětnou vazbou	

Teplota

Teplota	5...30 °C
---------	-----------

Identifikace

Profese / aplikace	Regulace HLK
Sekundární designová(é) linie	R.1