



6765092003



Zásuvka s ochranným kolíkem a signalizační LED, R.1/R.3, zelená lesk

Technický list

Provedení

typ upevnění	zapuštěná montáž
- 2pólová + uzemnění	

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	16 A

Kryt, dveře

Kryt	Centrální deska
------	-----------------

Materiály

Barva popisu	217,217,217
Designové čáry - zvláštní barva	zelená
barva	zelená
Barva	zelená
Barva RAL	RAL 6029 - mátově zelená
materiál	termoplast
Materiál k potiskování	ABS zelená
Povrch	lesklé

Rozměry

Vestavná hloubka	32 mm
------------------	-------

Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými příchytkami
----------------	--------------------------

Připojení

Spojovací svorky	IEC 60884-1
- se šroubovými svorkami - liftsystém	

Zařízení

Druh konfigurace	Laserdruck
------------------	------------

Bezpečnost

- zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku

Identifikace

Sekundární designová(é) linie	R.1
-------------------------------	-----

Návod

Text upozornění	Modulový přístroj je barevně označen.
-----------------	---------------------------------------