



85342239



## Čidlo pohybu IR pro výšku 2,2 m, komfort, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk

Technický list

### Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

### Funkce

Provozní režim krátkodobý provoz s dobou imunity (např. pro osvětlení schodiště/spínání proudových rázů)

- provozní režim řízený mikroprocesorem

### Ovládací a signalizační prvky

- s tlačítkem pro Zap/Vyp/Auto

### Vybavení

Doba imunity ≈ 10 s

### Měření

relativní vlhkost vzduchu (bez orosení) 0...65 % (bez kondenzace)

Pole záběru, pravoúhlé ≈ 8 x 12 m

### Dosah

Dosah frontální ≈ 8 m

Dosah boční každých ≈ 6 m

### Čidlo

Počet sledovaných úrovní 3

Úhel záběru, nastavitelný každý strana ≈ 45...90 °

### Materiály

Barva designových čar polární bílá

materiál termoplast

### Rozměry

Výška nastavby 34 mm

Jmenovitá montážní výška 2,2 m

### Ovládání osvětlení

Vstupní jas, nastavitelný ≈ 5...1000 lx , denní provoz

### Nastavení

|  |                |
|--|----------------|
| Vstupní jas nastavitelný                                 | ano            |
| Vstupní citlivost nastavitelná                           | ano            |
| Vstupní citlivost, nastavitelná                          | 10...100 %     |
| Krátkodobý provoz  | 200 ms         |
| Doba doběhu  | ≈ 180 s        |
| Doba doběhu, nastavitelná                                | ≈ 10 s...30 mn |
| Předběžná výstraha vypínání na stmívací hodnotu 50 % pro | 30 s           |

### Bezpečnost

|                              |      |
|------------------------------|------|
| krytí IP                     | IP20 |
| - s ochranou proti demontáži |      |

### Podmínky použití

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Provozní teplota                | -5...45 °C |
| - nízká potřeba vlastní energie |            |

### Identifikace

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Profese / aplikace            | Hlásič pohybu                           |
| Hlavní designová linie        | Berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic |
| Sekundární designová(é) linie | Čidla pohybu, R.1                       |