



6765792045



Kolébka S.1/B.x antracit, mat

Technický list

Provedení

typ upevnění	zapuštěná montáž
- 2pólová + uzemnění	

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	16 A

Kryt, dveře

Kryt	Centrální deska
------	-----------------

Materiály

Barva popisu	217,217,217
Barva designových čar	černá
barva	černá
Barva	sytě černá
Barva RAL	RAL 9005 - sytě černá
materiál	termoplast
Materiál k potiskování	PC-PMA černá
Povrch	lesklé

Rozměry

Vestavná hloubka	31,4 mm
------------------	---------

Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými příchýtkami
----------------	--------------------------

Připojení

Spojovací svorky	IEC 60884-1
- se šroubovými svorkami - liftsystém	

Nastavení

Parametry šrafování	R1_czarny
Parametry laseru	R1_schwarz

Zařízení

Druh konfigurace	Laserdruck
------------------	------------

Bezpečnost

- zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku	
---	--

Identifikace

Hlavní designová linie

Serie R.classic
