



47272089



## Zásuvka SCHUKO s natočením o 45° , R.1/R.3, bílá lesk

Technický list

### Provedení

Provedení	DIN 49440
typ upevnění	zapuštěná montáž

### Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	16 A

### Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	16 A
---------------------------	------

### Kryt, dveře

Kryt	Centrální deska
------	-----------------

### Materiály

Barva popisu	105,105,105
Barva designových čar	polární bílá
Barva	bílá
Barva RAL	RAL 9010 - čistě bílá
materiál	termoplast
Materiál k potiskování	ASA polární bílá
Povrch	lesklé

### Rozměry

Vestavná hloubka	32 mm
------------------	-------

### Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými příchytkami
-	pro diagonální zasunutí

### Připojení

Spojovací svorky	IEC 60884-1
Spojovací svorky	podle VDE 0620-1
-	s bezšroubovými svorkami

### Nastavení

Parametry šrafování	R1_bíly
Parametry laseru	R1_weiß

### Zařízení

Druh konfigurace	Laserdruck
------------------	------------

---

**Bezpečnost**

---

krytí IP	IP20
- bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku	

---

**Identifikace**

---

Sekundární designová(é) linie	R.1
-------------------------------	-----

---

**Návod**

---

Text upozornění	Zvláště vhodné pro kombinace více zásuvek při použití úhlových vidlic.
-----------------	--

---