



47272045



## Zásuvka SCHUKO s natočením o 45° , R.1/R.3, černá lesk

### Technický list

#### Provedení

Provedení	DIN 49440
typ upevnění	zapuštěná montáž

#### Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	16 A

#### Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	16 A
---------------------------	------

#### Kryt, dveře

Kryt	Centrální deska
------	-----------------

#### Materiály

Barva popisu	217,217,217
Barva designových čar	černá
barva	černá
Barva	sytě černá
Barva RAL	RAL 9005 - sytě černá
materiál	termoplast
Materiál k potiskování	PC-PMA černá
Povrch	lesklé

#### Rozměry

Vestavná hloubka	32 mm
------------------	-------

#### Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými příchytkami
-	pro diagonální zasunutí

#### Připojení

Spojovací svorky	IEC 60884-1
Spojovací svorky	podle VDE 0620-1
-	s bezšroubovými svorkami

#### Nastavení

Parametry šrafování	R1_czarny
Parametry laseru	R1_schwarz

#### Zařízení

Druh konfigurace	Laserdruck
------------------	------------

**Bezpečnost**

---

krytí IP	IP20
- bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku	

---

**Identifikace**

---

Sekundární designová(é) linie	R.1
-------------------------------	-----

---

**Návod**

---

Text upozornění	Zvláště vhodné pro kombinace více zásuvek při použití úhlových vidlic.
-----------------	--

---