



85341239



Čidlo pohybu IR pro výšku 1,1 m, komfort, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk

Technický list

Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

Funkce

Provozní režim krátkodobý provoz s dobou imunity (např. pro osvětlení schodiště/spínání proudových rázů)

- provozní režim řízený mikroprocesorem

Ovládací a signalizační prvky

- s tlačítkem pro Zap/Vyp/Auto

Vybavení

Doba imunity ≈ 10 s

Měření

relativní vlhkost vzduchu (bez orosení) 0...65 % (bez kondenzace)

Pole záběru, pravoúhlé ≈ 12 x 16 m

Dosah

Dosah frontální ≈ 12 m

Dosah boční každých ≈ 8 m

Čidlo

Počet sledovaných úrovní 3

Úhel záběru, nastavitelný každý strana ≈ 45...90 °

Materiály

Barva designových čar polární bílá

materiál termoplast

Rozměry

Výška nastavby 34 mm

Jmenovitá montážní výška 1,1 m

Ovládání osvětlení

Vstupní jas, nastavitelný ≈ 5...1000 lx , denní provoz

Nastavení

Vstupní jas nastavitelný	ano
Vstupní citlivost nastavitelná	ano
Vstupní citlivost, nastavitelná	10...100 %
Krátkodobý provoz	200 ms
Doba doběhu	≈ 180 s
Doba doběhu, nastavitelná	≈ 10 s...30 mn
Předběžná výstraha vypínání na stmívací hodnotu 50 % pro	30 s

Bezpečnost

krytí IP	IP20
- s ochranou proti demontáži	

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
- nízká potřeba vlastní energie	

Identifikace

Profese / aplikace	Hlásič pohybu
Hlavní designová linie	Berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic
Sekundární designová(é) linie	Čidla pohybu, R.1

Návod

Text upozornění	Trvalé přímé sluneční záření směřující do nahoru orientované roviny detekce může vést k výpadku čidla pohybu. Určeno pouze do interiéru!
-----------------	--