

20266086

Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, Q.x, antracit sametová

Technický list

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz

Elektrický proud

"Spínací proud ""Topení"" při cos φ = 0,6"	4 A
Spínací proud "Topení"	10 A
"Spínací proud ""Chlazení"" při cos φ = 0,6"	2 A
"Spínací proud ""Chlazení"""	5 A

Měření

rozsah nastavení teploty	5 / 30 °C

Materiály

Barva designových čar	antracit
Materiál/zpracování	lakované
materiál	plast/kov

Instalace, montáž

Způsob montáže	bez rozpěrných příchytek

Připojení

- s bezšroubovými svorkami

Zařízení

Rozdíl spínací teploty	≈ 0,5 K

- pro vytápění nebo chlazení
- regulační knoflík s omezením rozsahu teploty
- např. pro bezproudově připojené servopohony

Podmínky použití

Třída energetické efektivnosti	I (1%)

- s tepelnou zpětnou vazbou

Teplota

Teplota	5...30 °C

Identifikace

Profese / aplikace	Regulace HLK
Hlavní designová linie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Sekundární designová(é) linie	Berker Q.1