



303303



Spínač 3-pólový, řízení 3, 16AX

Technický list

Provedení

typ řídicí jednotky	jednoduchá klapka
typ upevnění	zapuštěná montáž

Konfigurace

- 3pólový spínač
- s předdefinovanou polohou 0

Ovládací a signalizační prvky

- Ne

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	400 V
Jmenovité napětí	400 V AC

Elektrický proud

Spínací proud	16 A
---------------	------

Materiály

materiál	plast/kov
----------	-----------

Rozměry

Hloubka	42 mm
Vestavná hloubka	31 mm
Výška	71 mm
Šířka	71 mm

Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými příchytkami
----------------	--------------------------

Připojení

Spojovací svorky	podle IEC 60669-1
Spojovací svorky	podle VDE 0632-1
typ připojení	šroubovací přípojka
- se šroubovými svorkami	

Zařízení

- pro osvětlení a kontrolní obvod

Bezpečnost

krytí IP	IP20
----------	------

Identifikace

Profese / aplikace	Regulace HLK, Řízení světla
Hlavní designová linie	Řízení světla

Návod

Text upozornění

Určeno pouze pro kombinaci s kolébkami s
potiskem "0".
