



20346086



## Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker Q.x, antracit, sametová

Technický list

### Funkce

- se spínačem a 2 LED

### Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	230 V
Jmenovité napětí	230 V AC
frekvence	50/60 Hz

### Elektrický proud

Spínací proud	10 A
---------------	------

### Materiály

Barva designových čar	antracit
Materiál/zpracování	lakované
materiál	plast/kov

### Ovládání LED zdrojů

LED	s LED pro vytápění a LED pro noční snížení teploty
-----	--

### Instalace, montáž

Způsob montáže	bez rozpěrných příchytek
----------------	--------------------------

### Připojení

Délka vedení čidla	4 m
Připojení	se samostatným připojením pro noční pokles teploty
-	s bezšroubovými svorkami

### Nastavení

Rozsah nastavení teploty podlahy	10...50 °C
Rozsah nastavení teploty prostoru	5...30 °C

### Zařízení

Noční pokles	≈ 5 K
Rozdíl spínací teploty	≈ 1 K
-	regulační knoflík s omezením rozsahu teploty
-	např. pro bezproudově připojené servopohony

### Podmínky použití

Třída energetické efektivity	I (1%)
-	s tepelnou zpětnou vazbou

**Identifikace**

Profese / aplikace	Regulace HLK
Hlavní designová linie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Sekundární designová(é) linie	Berker Q.1