



4587



## Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6A ISO/ třída E

### Technický list

#### Provedení

Druh konstrukce podle DIN EN 60603-7-51

#### Připojení

- se šikmým vývodem 45°
- pro konektory RJ11, RJ12 a RJ45

#### Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí 72 V DC

Jmenovitý proud 1 A

#### Napětí

- vhodné pro PoE+

#### Elektrický proud

nominální jmenovitý proud 1 A

#### Frekvence

Šířka přenosového pásma max. 500 MHz

#### Odpor

Kontaktní odpor stínění 100 mΩ

Kontaktní odpor signál 20 mΩ

#### Materiály

Barevné kódy A a B TIA/EIA-568A

- pouzdro - zinkový tlakový odlitek

#### Rozměry

Vestavná hloubka 31 mm

#### Instalace, montáž

Způsob montáže bez rozpěrných přichytek

#### Připojení

- s LSA + svorkami
- s 360° kontaktováním stínění a tahovým odlehčením

#### Kabel

Ø vodiče 0,4...0,63 mm

- flexibilní přívod vedení

#### Zařízení

- vnější oka na nosném kroužku vylomitelná pro kulatý vzhled

#### Bezpečnost

Cat.6 <sub>iso</sub> , Class E <sub>A</sub> , stíněné	podle ISO/IEC 11801 A2
Stínění	DIN EN 55022, třída B
krytí IP	IP20

#### Podmínky použití

Provozní teplota	-40...70 °C
------------------	-------------

#### Hmotnost

Hmotnost	≈ 169 g
----------	---------

#### Identifikace

Profese / aplikace	Komunikační technika
Hlavní designová linie	Komunikační technika