


2873



Otočný stmívač 500 W (R, L, LED)

Technický list

Provedení

typ řídicí jednotky otočné tlačítko

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí 230 V

frekvence 50 Hz

Napětí

Provozní napětí 230 V AC

- napěťová zkouška je možná bez demontáže

Elektrický proud

Řídicí proud 100 mA

Pojistka

Jemná pojistka T 3,15 H 250

Pojistka s náhradní pojistkou, odolný proti zkratu a bezpečný proti přetížení (pojistka)

Výkon

stmívatelná, konvenční trafa 20...500 VA

Ztráta výkonu při plném zatížení ≈ 5 W

Materiály

barva neplatí

materiál plast/kov

Rozměry

Osový rozměr Ø 4 mm

Ovládání kompaktních zářivek

Kompaktní zářivky 3...100 W

Ovládání LED zdrojů

stmívatelné LED svítidlo 230 V 3...100 W

Ovládání žárovek

Žárovky a halogenová svítidla 230 V 20...500 W

Instalace, montáž

Způsob montáže s rozpěrnými příchytkami

Připojení

Připojovací průřez (jeden drát)	1, 2,5 mm ²
typ zátěže	induktivní
Průřez vedení	1...2,5 mm ²
- se svorkou pro základní zátěž odpojovače sítě	
- s bezšroubovými svorkami	

Nastavení

- nastavitelný základní jas

Zařízení

- náběh fáze
- s tlačítkovým spínačem/přepínačem

Bezpečnost

neobsahuje halogeny	ano
---------------------	-----

Identifikace

Profese / aplikace	Řízení světla
Hlavní designová linie	Řízení světla
Sekundární designová(é) linie	Řízení světla, Domácí elektronika

Návod

Text upozornění	Výměna pojistek je možná bez demontáže krytu.
-----------------	---