



47087003



**Zásuvka SCHUKO s proudovým chráničem FI, K.5, alu mat, lak.**

Technický list

**Provedení**

Provedení	DIN 49440
typ upevnění	zapuštěná montáž
- typ A pro střídavé a pulzující stejnosměrné proudy	

**Hlavní elektrické prvky**

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	16 A

**Elektrický proud**

Návrhový chybný proud	30 mA
nominální jmenovitý proud	16 A
Odolnost vůči rázovému proudu	250 A (8/20) $\mu$ s
Odolnost vůči zkratu (při předřazené pojistce 20 AgL)	3 kA

**Vybavení**

Doba spouštění	$\leq$ 30 ms
----------------	--------------

**Kryt, dveře**

Kryt	Centrální deska
------	-----------------

**Materiály**

Barva designových čar	hliník
barva	aluminium
Barva	vzhled hliníku
Barva RAL	RAL 9006 - bílý hliník
Materiál/zpracování	lakované
materiál	plast/kov
Povrch	matné

**Rozměry**

Vestavná hloubka	31,9 mm
------------------	---------

**Instalace, montáž**

Způsob montáže	s rozpěrnými příchytkami
----------------	--------------------------

**Připojení**

Spojovací svorky	IEC 60884-1
Spojovací svorky	podle VDE 0620-1
- s bezšroubovými svorkami	

**Normy**

---

Přezkoušeno dle	VDE 0664 (EN 61008)
-----------------	---------------------

---

**Bezpečnost**

---

Mechanická odolnost vůči nárazům IK	07
-------------------------------------	----

---

krytí IP	IP20
----------	------

---

- zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku

---

**Identifikace**

---

Hlavní designová linie	Berker K.5
------------------------	------------

---