



6765108989



## Zásuvka s ochranným kolíkem a orientačním LED světlem, S.1/B.x, bílá lesk

### Technický list

#### Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

- 2pólová + uzemnění

#### Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí 250 V

Jmenovité napětí 250 V AC

frekvence 50/60 Hz

Jmenovitý proud 16 A

#### Výkon

Příkon 0,25 W/0,35 VA VA

#### Kryt, dveře

Kryt Centrální deska

#### Čidlo

- integrovaný senzor jasu, který při soumraku sepne orientační světlo a dostatečném jasu je vypne

#### Materiály

Barva designových čar polární bílá

Barva bílá

Barva RAL RAL 9010 - čistě bílá

materiál termoplast

Povrch lesklé

#### Rozměry

Vestavná hloubka 32 mm

#### Ovládání osvětlení

Vypínací jas ≈ 4 lx

zapínací jas ≈ 2 lx

Intenzita světla (bílé) 0,2 cd

#### Instalace, montáž

Způsob montáže s rozpěrnými příchytkami

#### Připojení

Průřez vodiče (masivní) max. 2,5 mm<sup>2</sup>

Spojovací svorky IEC 60884-1

- se šroubovými svorkami - liftsystem

#### Kabel

- možné propojení, ideální i pro dodatečné vstrojení

#### Zařízení

- doplňující výhoda díky kombinaci zásuvky s orientačním světlem

#### Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK

07

- zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku

#### Identifikace

Hlavní designová linie

Berker S.1/B.3/B.7

Sekundární designová(é) linie

Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas

#### Návod

Text upozornění

Pozor! Výrobek se speciální vložkou pod omítku.  
Centrální prvky s orientační LED diodou nejsou  
kompatibilní se standardními vložkami zásuvek.