



85422100

IP20

## Dotykový stmívač univerzální (R, L, C) 2-násobný

Technický list

### Funkce

- měkký náběh šetrný k osvětlovacím zařízením

### Hlavní elektrické prvky

frekvence 50/60 Hz

### Napětí

Provozní napětí 230 V AC

### Pojistka

Pojistka odolné proti zkratu a bezpečné proti přetížení (elektronická pojistka)

### Měření

relativní vlhkost vzduchu (bez orosení) 0...65 % (bez kondenzace)

### Materiály

- žádné vodivé spojení mezi nosným kroužkem a speciálními sponami

### Rozměry

Vestavná hloubka 32 mm

### Připojení

Šroubovací svorky (max.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm<sup>2</sup>

- se šroubovými svorkami

### Kabel

Zatížení - délka vedení max. 100 m

Délka vedení doplňkového místa max. 50 m m

### Nastavení

- optimalizace tlumicího chování jemným nastavením druhu zátěže a speciálním režimem nastavení

### Zařízení

- automatické nastavení principu spínání závislého na zátěži (metoda autoDetect)  
- s náběhem nebo doběhem fáze podle typu zátěže, "se zaučováním"

### Podmínky použití

Provozní teplota -5...45 °C

- nízká potřeba vlastní energie

### Identifikace

Profese / aplikace Řízení světla, KNX rádiové - ovládací systémy, Hlásič pohybu

Hlavní designová linie Berker.Net