




ZB14W



H	B1	300	450	600	800	1050	1300
500	X	348	348	348	348	348	348
500	Y	140	390	640	890	1140	1400
650	X	498	498	498	498	498	498
650	Y	140	390	640	890	1140	1400
800	X	648	648	648	648	648	648
800	Y	140	390	640	890	1140	1400
950	X	798	798	798	798	798	798
950	Y	140	390	640	890	1140	1400
1100	X	948	948	948	948	948	948
1100	Y	140	390	640	890	1140	1400
1250	X	1098	1098	1098	1098	1098	1098
1250	Y	140	390	640	890	1140	1400
1400	X	1248	1248	1248	1248	1248	1248
1400	Y	140	390	640	890	1140	1400
1550	X	1398	1398	1398	1398	1398	1398
1550	Y	140	390	640	890	1140	1400
1700	X	1548	1548	1548	1548	1548	1548
1700	Y	140	390	640	890	1140	1400

## Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 800x1050x205

Technický list

### Hlavní elektrické prvky

jmenovité napětí 230/400 V

### Kryt, dveře

zavírání dveří typu uzávěr s rukojetí

Počet zámků 1

### Materiály

barva čistě bílá

materiál ocelový plech

### Rozměry

hloubka 205 mm

výška 800 mm

šířka 1050 mm

### Zařízení

počet řad v rozvaděči 20

Počet polí 4

Počet klíčů 1

### Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK 09

krytí IP IP54

třída izolace třída izolace II