




SB280



Technický list

Provedení

počet pólů	2 P
typ pólu	2 P

Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC	400 V
frekvence	50/60 Hz

Napětí

jmenovité izolační napětí	500 V
Druh řídicího napětí 1	AC
jmenovité impulzní výdržné napětí	6000 V

Elektrický proud

Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii A	80 A
nominální jmenovitý proud	80 A

Výkon

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	8,3 W
--	-------

Výdrž

Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC22	7500
mechanická životnost v cyklech	90000

Rozměry

hloubka	72 mm
výška	85 mm
šířka	35 mm

Ovládání osvětlení

typ svítidla	nevztahuje se
--------------	---------------

Instalace, montáž

utahovací moment	3,6Nm
------------------	-------

Připojení

průřez pro flexibilní vodiče	35 mm ² max.
průřez pro pevné vodiče	50mm ² max.
typ připojení	se šrouby

Zařízení

Počet zavíracích kontaktů	2
---------------------------	---

Bezpečnost

krytí IP	IP20
----------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-10...50 °C
------------------	-------------
