




ZB54W



24	B1	300	450	600	800	1050	1300
X	348	348	348	348	348	348	348
500	Y	140	190	240	240	240	240
X	498	498	498	498	498	498	498
650	Y	140	190	240	240	240	240
X	648	648	648	648	648	648	648
800	Y	140	190	240	240	240	240
X	798	798	798	798	798	798	798
950	Y	140	190	240	240	240	240
X	948	948	948	948	948	948	948
1100	Y	140	190	240	240	240	240
X	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098
1250	Y	140	190	240	240	240	240
X	1248	1248	1248	1248	1248	1248	1248
1400	Y	140	190	240	240	240	240
X	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398
1550	Y	140	190	240	240	240	240
X	1548	1548	1548	1548	1548	1548	1548
1700	Y	140	190	240	240	240	240

Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1400x1050x205

Technický list

Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž/ nástěnná montáž/ částečně zapuštěný

Hlavní elektrické prvky

jmenovité napětí 230/400 V

Kryt, dveře

zavírání dveří typu uzávěr s rukojetí

Počet zámků 1

Materiály

barva čistě bílá

materiál ocelový plech

Rozměry

hloubka 205 mm

výška 1400 mm

šířka 1050 mm

Zařízení

počet řad v rozvaděči 36

Počet polí 4

Počet klíčů 1

Normy

Evropská direktiva WEEE není dotčeno

Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK 09

krytí IP IP54

třída izolace třída izolace II