



75163599

IP20

Senzor tlačítkový 3-násobný, Komfort B.IQ bílá, mat

Technický list

Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

Funkce

S prostorovým termostatem ne

- pro funkce: spínání, snímání, stmívání a žaluzie

Kompatibilita

- vedlejší stanice pro tlačítkový senzor scénického osvětlení

Ovládací a signalizační prvky

S kontrolkou LED ano

Počet tlačítek 3

- druhá úroveň ovládání pomocí objektu
- jednoplošné ovládání pro spínání, snímání, stmívání a žaluzie

Měření

- kódér pro stmívací, polohové, jasové a teplotní hodnoty 1 a 2 bajtové

Obrazovka

S displejem ne

Materiály

Barva popisu 105,105,105

Barva designových čar polární bílá

Barva RAL RAL 9010 - čistě bílá

materiál termostast

Povrch matné

typ povrchové úpravy neléčený

Rozměry

Výška 88,5 mm

Šířka 88,5 mm

Ovládání LED zdrojů

LED s modrou provozní LED a 6 bílými stavovými LED
(osvětlení pole pro popis)

Připojení

- pro sběrníkový vazební člen pod omítku

Nastavení

Podporovaný režim nastavení system, PB

- jedno- a dvouplošné ovládání parametrizovatelné

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice ne

Příslušenství

- pro instalaci do 1 násobných vestavných krabic

Zařízení

Počet ovládacích bodů 6

S ochranou proti krádeži / demontáži ano

Druh konfigurace Laserdruck

Typ výrobku: typ výrobku: B.IQ

Bezpečnost

krytí IP IP20

neobsahuje halogeny ne

- s ochranou proti demontáži

- signál alarmu 1 bit nebo 1 bajt po odpojení sběrnicevého vazebního členu

Podmínky použití

Provozní teplota -5...45 °C

Identifikace

Profese / aplikace KNX - ovládací systémy

Rodina produktů: Skupina produktů: Tlačítka

Hlavní designová linie KNX - Berker B.IQ

Sekundární designová(é) linie KNX, B.IQ