



75664599



Senzor tlačítkový 4-násobný s termostatem a displejem B.IQ bílá, mat

Technický list

Funkce

S prostorovým termostatem	ano
Provozní režim	provozní režimy regulace: komfortní pohotovostní režim, noční snížení teploty, ochrana proti zamrznutí/přehřátí
<ul style="list-style-type: none"> - pro funkce spínače, tlačítka, stmívače, žaluzií a funkce pokojového termostatu - s funkcí ochrany ventilu - pomocnou funkcí tlačítka lze aktivovat - s pokojovým časovým termostatem a 2 funkcemi týdenních spínacích hodin 	

Kompatibilita

- vedlejší stanice pro tlačítkový senzor scénického osvětlení

Ovládací a signalizační prvky

S kontrolkou LED	ano
Stmívání	stmívání po úsecích
Počet tlačítek	4
<ul style="list-style-type: none"> - textový displej (formát ASCII) - jednoplošné ovládání pro spínání, snímání, stmívání a žaluzie - parametrizovatelné koncepty ovládání žaluzií Krátký - Dlouhý - Krátký a Dlouhý - Krátký - indikace provozního režimu, blokování regulátoru, pokojové a vnější teploty, času (časový spínač nutný) - LCD displej se zobrazením symbolů a osvětlením, připojitelný pomocí objektu - se 2 přídatnými funkčními tlačítky displeje 	

Připojení

- s funkcí blokování tlačítka

Měření

- kódér pro stmívací, polohové, jasové a teplotní hodnoty 1 a 2 bajtové

Obrazovka

S displejem	ano
-------------	-----

Materiály

Barva popisu	105,105,105
Barva designových čar	polární bílá
Barva RAL	RAL 9010 - čistě bílá
materiál	termoplast
Povrch	matné

Rozměry

Výška nástavby	15 mm
Výška	149,2 mm
Šířka	88,5 mm

Ovládání LED zdrojů

LED	s modrou provozní LED a 8 bílými stavovými LED (osvětlení pole pro popis)
-----	---

Připojení

- pro sběrnicevým vazební člen plus pod omítku

Nastavení

- jedno- a dvouplošné ovládání parametrizovatelné
- rozsah nabídky displeje pro ovládání je parametrizovatelný
- tlačítko přítomnosti k prodloužení komfortní teploty je parametrizovatelné
- programovatelný s ETS2 od verze 1.2a

Příslušenství

- pro instalaci do 1 násobných vestavných krabic

Zařízení

Počet ovládacích bodů	10
Druh konfigurace	Laserdruck
Typ výrobku:	typ výrobku: B.IQ
<ul style="list-style-type: none">- pro vytápění a/nebo chlazení s/bez přídavného stupně- přednastavené regulační parametry pro topná resp. chladicí tělesa- pro individuální regulaci jednotlivých pokojů- pro nepřetržitou (PI) nebo spínanou (2bodovou) regulaci max. 2 regulačních okruhů	

Software

Aktualizace	s flash kontrolérem
-------------	---------------------

Bezpečnost

neobsahuje halogeny	ne
<ul style="list-style-type: none">- s ochranou proti demontáži- signál alarmu 1 bit, 1 nebo 2 bajty po odpojení sběrnicevého vazebního členu	

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
Třída energetické efektivity	IV (2%)

Identifikace

Profese / aplikace	KNX - ovládací systémy
Rodina produktů:	Skupina produktů: Tlačítka
Stav release	2.6
Hlavní designová linie	KNX - Berker B.IQ
Sekundární designová(é) linie	KNX, B.IQ