



75664592



## Senzor tlačítkový 4-násobný s termostatem a displejem B.IQ sklo, černá

### Technický list

#### Funkce

S prostorovým termostatem	ano
Provozní režim	provozní režimy regulace: komfortní pohotovostní režim, noční snížení teploty, ochrana proti zamrznutí/přehřátí
<ul style="list-style-type: none"> <li>- pro funkce spínače, tlačítka, stmívače, žaluzií a funkce pokojového termostatu</li> <li>- s funkcí ochrany ventilu</li> <li>- pomocnou funkcí tlačítka lze aktivovat</li> <li>- s pokojovým časovým termostatem a 2 funkcemi týdenních spínacích hodin</li> </ul>	

#### Kompatibilita

- vedlejší stanice pro tlačítkový senzor scénického osvětlení

#### Ovládací a signalizační prvky

S kontrolkou LED	ano
Stmívání	stmívání po úsecích
Počet tlačítek	4
<ul style="list-style-type: none"> <li>- textový displej (formát ASCII)</li> <li>- jednoplošné ovládání pro spínání, snímání, stmívání a žaluzie</li> <li>- parametrizovatelné koncepty ovládání žaluzií Krátký - Dlouhý - Krátký a Dlouhý - Krátký</li> <li>- indikace provozního režimu, blokování regulátoru, pokojové a vnější teploty, času (časový spínač nutný)</li> <li>- LCD displej se zobrazením symbolů a osvětlením, připojitelný pomocí objektu</li> <li>- se 2 přídatnými funkčními tlačítky displeje</li> </ul>	

#### Připojení

- s funkcí blokování tlačítka

#### Měření

- kódér pro stmívací, polohové, jasové a teplotní hodnoty 1 a 2 bajtové

#### Obrazovka

S displejem	ano
-------------	-----

#### Materiály

Barva designových čar	sklo černá
Barva RAL	RAL 9005 - sytě černá
materiál	sklo
Povrch	lesklé

#### Rozměry

Výška nástavby	16,7 mm
Výška	149,2 mm
Šířka	88,5 mm

#### Ovládání LED zdrojů

LED	s modrou provozní LED a 8 bílými stavovými LED (osvětlení pole pro popis)
-----	---------------------------------------------------------------------------

### Připojení

- pro sběrníkový vazební člen plus pod omítku

### Nastavení

- jedno- a dvouplošné ovládání parametrizovatelné
- rozsah nabídky displeje pro ovládání je parametrizovatelný
- tlačítko přítomnosti k prodloužení komfortní teploty je parametrizovatelné
- programovatelný s ETS2 od verze 1.2a

### Příslušenství

- pro instalaci do 1 násobných vestavných krabic

### Zařízení

Počet ovládacích bodů 10

Typ výrobku: typ výrobku: B.IQ

- pro vytápění a/nebo chlazení s/bez přídavného stupně
- přednastavené regulační parametry pro topná resp. chladicí tělesa
- pro individuální regulaci jednotlivých pokojů
- pro nepřetržitou (PI) nebo spínanou (2bodovou) regulaci max. 2 regulačních okruhů

### Software

Aktualizace s flash kontrolérem

### Bezpečnost

neobsahuje halogeny ne

- s ochranou proti demontáži
- signál alarmu 1 bit, 1 nebo 2 bajty po odpojení sběrníkového vazebního členu

### Podmínky použití

Provozní teplota -5...45 °C

Třída energetické efektivity IV (2%)

### Identifikace

Profese / aplikace KNX - ovládací systémy

Rodina produktů: Skupina produktů: Tlačítka

Stav release 2.6

Hlavní designová linie KNX - Berker B.IQ

Sekundární designová(é) linie KNX, B.IQ