



75143034



IP20

### Senzor skleněný, 3-násobný komfortní, 8 - 30 V= TS Sensor sklo, alu

Technický list

#### Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

#### Funkce

S prostorovým termostatem ano

- pro funkce: spínání, snímání, stmívání a žaluzie

#### Kompatibilita

- vedlejší stanice pro tlačítkový senzor scénického osvětlení

#### Ovládací a signalizační prvky

S kontrolkou LED ano

- ovládání lehkým dotykem dotkových čidel na bílém LED monitoru

#### Výkon

Příkon 12,5 mA

#### Měření

- kódér pro stmívací, polohové, jasové a teplotní hodnoty 1 a 2 bajtové

#### Obrazovka

S displejem ne

#### Materiály

Barva designových čar sklo hliník

barva aluminium

Barva RAL RAL 9006 - bílý hliník

materiál sklo

Povrch lesklé

typ povrchové úpravy tíštěný

#### Rozměry

Hloubka 37,7 mm

Hloubka 5,7 mm

Rozměry (Š x V x H) 86 x 160 x 5,7 mm

Výška 160 mm

Šířka 86 mm

#### Ovládání LED zdrojů

LED s modrou provozní LED a 6 bílými stavovými LED

#### Instalace, montáž

Způsob montáže pro svislou montáž

#### Připojení

- s integrovaným sběrnicevým vazebním členem
- připojení sběrnice pomocí přípojovací svorky

#### Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice ano

#### Zařízení

Počet ovládacích bodů 6

S ochranou proti krádeži / demontáži ano

#### Podmínky použití

Provozní teplota -5...45 °C

- doplňková přípojka pro externí čidlo teploty

#### Identifikace

Profese / aplikace KNX - ovládací systémy

Hlavní designová linie KNX - Berker TS Sensor

Sekundární designová(é) linie KNX, Berker TS Sensor

#### Návod

Text upozornění Vhodný pouze pro KNX/EIB! U stávajících skleněných programů dochází u polární bílé k odchylkám podmíněným výrobou.