



75143865



IP20

Dotykový sensor 3-násobný komfort R.1 sklo, černá

Technický list

Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

Funkce

S prostorovým termostatem ano

- pro funkce: spínání, snímání, stmívání a žaluzie

Kompatibilita

- vedlejší stanice pro tlačítkový sensor scénického osvětlení

Ovládací a signalizační prvky

S kontrolkou LED ano

- ovládání lehkým dotykem dotykových čidel na bílém LED monitoru

Výkon

Příkon 12,5 mA

Měření

- kodér pro stmívací, polohové, jasové a teplotní hodnoty 1 a 2 bajtové

Obrazovka

S displejem ano

Materiály

Barva designových čar sklo černá

barva černá

Barva RAL RAL 9005 - sytě černá

materiál sklo

Povrch lesklé

typ povrchové úpravy barvený

Rozměry

Hloubka 23 mm

Výška 152 mm

Šířka 81 mm

Ovládání LED zdrojů

LED s modrou provozní LED a 6 bílými stavovými LED

Instalace, montáž

Způsob montáže pro svislou montáž

Připojení

- s integrovaným sběrníkovým vazebním členem
- připojení sběrnice pomocí přípojovací svorky

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice	ano
---------------------------	-----

Zařízení

Počet ovládacích bodů	6
S ochranou proti krádeži / demontáži	ano

Bezpečnost

krytí IP	IP20
neobsahuje halogeny	ne

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
- doplňková přípojka pro externí čidlo teploty	

Identifikace

Profese / aplikace	KNX - ovládací systémy
Hlavní designová linie	KNX - Berker R.1
Sekundární designová(é) linie	KNX, R.1