



75162599

IP20

### Senzor tlačítkový 2-násobný, Komfort B.IQ bílá, mat

Technický list

#### Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

#### Funkce

S prostorovým termostatem ne

- pro funkce: spínání, snímání, stmívání a žaluzie

#### Kompatibilita

- vedlejší stanice pro tlačítkový senzor scénického osvětlení

#### Ovládací a signalizační prvky

S kontrolkou LED ano

Počet tlačítek 2

- druhá úroveň ovládání pomocí objektu  
- jednoplošné ovládání pro spínání, snímání, stmívání a žaluzie

#### Měření

- kódér pro stmívací, polohové, jasové a teplotní hodnoty 1 a 2 bajtové

#### Obrazovka

S displejem ne

#### Materiály

Barva popisu 105,105,105

Barva designových čar polární bílá

Barva RAL RAL 9010 - čistě bílá

materiál termostast

Povrch matné

typ povrchové úpravy neléčený

#### Rozměry

Výška 88,5 mm

Šířka 88,5 mm

#### Ovládání LED zdrojů

LED s modrou provozní LED a 4 bílými stavovými LED  
(osvětlení pole pro popis)

#### Připojení

- pro sběrníkový vazební člen pod omítku

#### Nastavení

Podporovaný režim nastavení system, PB

- jedno- a dvouplošné ovládání parametrizovatelné

#### Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice ne

#### Příslušenství

- pro instalaci do 1 násobných vestavných krabic

#### Zařízení

Počet ovládacích bodů 4

S ochranou proti krádeži / demontáži ano

Druh konfigurace Laserdruck

Typ výrobku: typ výrobku: B.IQ

#### Bezpečnost

krytí IP IP20

neobsahuje halogeny ne

- s ochranou proti demontáži

- signál alarmu 1 bit nebo 1 bajt po odpojení sběrnicevého vazebního členu

#### Podmínky použití

Provozní teplota -5...45 °C

#### Identifikace

Profese / aplikace KNX - ovládací systémy

Rodina produktů: Skupina produktů: Tlačítka

Hlavní designová linie KNX - Berker B.IQ

Sekundární designová(é) linie KNX, B.IQ