



75164592

IP20

### Senzor tlačítkový 4-násobný, Komfort B.IQ sklo, černá

Technický list

#### Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

#### Funkce

S prostorovým termostatem ne

- pro funkce: spínání, snímání, stmívání a žaluzie

#### Kompatibilita

- vedlejší stanice pro tlačítkový senzor scénického osvětlení

#### Ovládací a signalizační prvky

S kontrolkou LED ano

Počet tlačítek 4

- druhá úroveň ovládní prostřednictvím objektu nebo stisknutím 3 tlačítek
- blokovatelný současným stisknutím 3 tlačítek
- jednoplošné ovládní pro spínání, snímání, stmívání a žaluzie

#### Měření

- kódér pro stmívací, polohové, jasové a teplotní hodnoty 1 a 2 bajtové

#### Obrazovka

S displejem ne

#### Materiály

Barva designových čar sklo černá

barva černá

Barva RAL RAL 9005 - sytě černá

materiál sklo

Povrch lesklé

typ povrchové úpravy barvený

#### Rozměry

Výška nástavby 16,7 mm

Výška 118,1 mm

Šířka 88,5 mm

#### Ovládní LED zdrojů

LED s modrou provozní LED a 8 bílými stavovými LED  
(osvětlení pole pro popis)

#### Připojení

- pro sběrníkový vazební člen pod omítku

### Nastavení

Podporovaný režim nastavení	system, PB
- jedno- a dvouplošné ovládání parametrizovatelné	

### Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice	ne
---------------------------	----

### Příslušenství

- pro instalaci do 1 násobných vestavných krabic	
--	--

### Zařízení

Počet ovládacích bodů	8
S ochranou proti krádeži / demontáži	ano
Typ výrobku:	typ výrobku: B.IQ

### Bezpečnost

krytí IP	IP20
neobsahuje halogeny	ne
- s ochranou proti demontáži	
- signál alarmu 1 bit nebo 1 bajt po odpojení sběrnicevého vazebního členu	

### Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
------------------	------------

### Identifikace

Profese / aplikace	KNX - ovládací systémy
Rodina produktů:	Skupina produktů: Tlačítka
Hlavní designová linie	KNX - Berker B.IQ
Sekundární designová(é) linie	KNX, B.IQ