



75144855



IP20

### Dotykový sensor 4-násobný komfort R.3 sklo, černá

Technický list

#### Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

#### Funkce

S prostorovým termostatem ano

- pro funkce: spínání, snímání, stmívání a žaluzie

#### Kompatibilita

- vedlejší stanice pro tlačítkový sensor scénického osvětlení

#### Ovládací a signalizační prvky

S kontrolkou LED ano

- ovládání lehkým dotykem dotykových čidel na bílém LED monitoru

#### Výkon

Příkon 12,5 mA

#### Měření

- kodér pro stmívací, polohové, jasové a teplotní hodnoty 1 a 2 bajtové

#### Obrazovka

S displejem ne

#### Materiály

Barva designových čar sklo černá

barva černá

Barva RAL RAL 9005 - sytě černá

materiál sklo

Povrch lesklé

typ povrchové úpravy tíštěný

#### Rozměry

Hloubka 23 mm

Výška 152 mm

Šířka 81 mm

#### Ovládání LED zdrojů

LED s modrou provozní LED a 8 bílými stavovými LED

#### Instalace, montáž

Způsob montáže pro svislou montáž

#### Připojení

- s integrovaným sběrnicevým vazebním členem
- připojení sběrnice pomocí připojovací svorky

#### Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice	ano
---------------------------	-----

#### Zařízení

Počet ovládacích bodů	8
-----------------------	---

S ochranou proti krádeži / demontáži	ano
--------------------------------------	-----

Druh konfigurace	Laserdruck
------------------	------------

#### Bezpečnost

krytí IP	IP20
----------	------

neobsahuje halogeny	ne
---------------------	----

#### Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
------------------	------------

- doplňková přípojka pro externí čidlo teploty

#### Identifikace

Profese / aplikace	KNX - ovládací systémy
--------------------	------------------------

Hlavní designová linie	KNX - Berker R.3
------------------------	------------------

Sekundární designová(é) linie	KNX
-------------------------------	-----