



75161094

IP20

Senzor tlačítkový 1-násobný B.IQ Alu

Technický list

Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

Funkce

S prostorovým termostatem ne
- pro funkce: spínání, snímání, stmívání a žaluzie

Kompatibilita

- vedlejší stanice pro tlačítkový senzor scénického osvětlení

Ovládací a signalizační prvky

S kontrolkou LED ano
Počet tlačítek 1

Měření

- stmívací / polohovací vstupní zařízení 1 bajt

Obrazovka

S displejem ne

Materiály

Barva designových čar Hliník
barva aluminium
Barva RAL RAL 9006 - bílý hliník
Materiál/zpracování eloxovaný hliník
materiál hliník
Povrch matné
typ povrchové úpravy eloxovaný

Rozměry

Výška nastavby 16,7 mm
Výška 88,5 mm
Šířka 88,5 mm

Ovládání LED zdrojů

LED s modrou provozní LED a 2 bílými stavovými LED
(osvětlení pole pro popis)

Připojení

- pro sběrnice vazební člen pod omítku

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice ne

Příslušenství

- pro instalaci do 1 násobných vestavných krabic

Zařízení

Počet ovládacích bodů	2
S ochranou proti krádeži / demontáži	ano
Typ výrobku:	typ výrobku: B.IQ

Bezpečnost

krytí IP	IP20
neobsahuje halogeny	ne
- s ochranou proti demontáži	

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
------------------	------------

Identifikace

Profese / aplikace	KNX - ovládací systémy
Rodina produktů:	Skupina produktů: Tlačítka
Hlavní designová linie	KNX - Berker B.IQ
Sekundární designová(é) linie	B.IQ, KNX