



75162090

IP20

### Senzor tlačítkový 2-násobný B.IQ sklo, bílá

Technický list

#### Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

#### Funkce

S prostorovým termostatem ne

- pro funkce: spínání, snímání, stmívání a žaluzie

#### Kompatibilita

- vedlejší stanice pro tlačítkový senzor scénického osvětlení

#### Ovládací a signalizační prvky

S kontrolkou LED ano

Počet tlačítek 2

#### Měření

- stmívací / polohovací vstupní zařízení 1 bajt

#### Obrazovka

S displejem ne

#### Materiály

Barva designových čar sklo polární bílá

Barva RAL RAL 9010 - čistě bílá

materiál sklo

Povrch lesklé

typ povrchové úpravy barvený

#### Rozměry

Hloubka 16,65 mm

Výška nastavby 16,7 mm

Výška 88,5 mm

Šířka 88,5 mm

#### Ovládání LED zdrojů

LED s modrou provozní LED a 4 bílými stavovými LED  
(osvětlení pole pro popis)

#### Připojení

- pro sběrnice vazební člen pod omítku

#### Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice ne

#### Příslušenství

- pro instalaci do 1 násobných vestavných krabic

### Zařízení

Počet ovládacích bodů	4
S ochranou proti krádeži / demontáži	ano
Typ výrobku:	typ výrobku: B.IQ

### Bezpečnost

krytí IP	IP20
neobsahuje halogeny	ne
- s ochranou proti demontáži	

### Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
------------------	------------

### Identifikace

Profese / aplikace	KNX - ovládací systémy
Rodina produktů:	Skupina produktů: Tlačítka
Hlavní designová linie	KNX - Berker B.IQ
Sekundární designová(é) linie	KNX, B.IQ