



75665694



IP20

## Senzor tlačítkový IR, 5-násobný s termostatem B.IQ Alu

Technický list

### Funkce

Provozní režim	provozní režimy regulace: komfortní pohotovostní režim, noční snížení teploty, ochrana proti zamrznutí/přehřátí
<ul style="list-style-type: none"><li>- s funkcí ochrany ventilu</li><li>- pro funkce spínače, tlačítka, stmívače, žaluzií a funkci pokojového termostatu</li><li>- pomocnou funkci tlačítka lze aktivovat</li><li>- s pokojovým časovým termostatem a 2 funkcemi týdenních spínacích hodin</li></ul>	

### Kompatibilita

- vedlejší stanice pro tlačítkový senzor scénického osvětlení

### Ovládací a signalizační prvky

Stmívání	stmívání po úsecích
Počet tlačítek	5
<ul style="list-style-type: none"><li>- textový displej (formát ASCII)</li><li>- parametrizovatelné koncepty ovládání žaluzií Krátký - Dlouhý - Krátký a Dlouhý - Krátký</li><li>- jednoplošné ovládání pro spínání, snímání, stmívání a žaluzie</li><li>- LCD displej se zobrazením symbolů a osvětlením, připojitelný pomocí objektu</li><li>- indikace provozního režimu, blokování regulátoru, pokojové a vnější teploty, času (časový spínač nutný)</li><li>- se 2 předavnými funkčními tlačítky displeje</li></ul>	

### Připojení

- s funkcí blokování tlačítka

### Měření

- kódér pro stmívací, polohové, jasové a teplotní hodnoty 1 a 2 bajtové

### Čidlo

IR	parametrizovatelné pro každý IR telegram tlačítka dotykového spínače s kódováním RC5
----	--

### Materiály

Barva designových čar	Hliník
Barva RAL	RAL 9006 - bílý hliník
Materiál/zpracování	eloxovaný hliník
materiál	hliník

### Rozměry

Hloubka	16,65 mm
Výška	187,8 mm
Šířka	88,5 mm

### Ovládání LED zdrojů

LED	s modrou provozní LED a 10 bílými stavovými LED (osvětlení pole pro popis)
-----	--

### Připojení

- pro sběrníkový vazební člen plus pod omítku

### Nastavení

- jedno- a dvouplošné ovládání parametrizovatelné
- rozsah nabídky displeje pro ovládání je parametrizovatelný
- tlačítko přítomnosti k prodloužení komfortní teploty je parametrizovatelné
- programovatelný s ETS2 od verze 1.2a

### Příslušenství

- pro instalaci do 1 násobných vestavných krabic

### Zařízení

Typ výrobku: typ výrobku: B.IQ

- pro vytápění a/nebo chlazení s/bez přídavného stupně
- pro individuální regulaci jednotlivých pokojů
- pro nepřetržitou (PI) nebo spínanou (2bodovou) regulaci max. 2 regulačních okruhů
- přednastavené regulační parametry pro topná resp. chladicí tělesa

### Software

Aktualizace s flash kontrolérem

### Bezpečnost

neobsahuje halogeny ne

- s ochranou proti demontáži
- signál alarmu 1 bit, 1 nebo 2 bajty po odpojení sběrníkového vazebního členu

### Podmínky použití

Provozní teplota -5...45 °C

Třída energetické efektivity IV (2%)

### Identifikace

Profese / aplikace KNX - ovládací systémy

Rodina produktů: Skupina produktů: Tlačítka

Stav release 2.6

Sekundární designová(é) linie B.IQ, KNX

### Návod

Text upozornění IR ruční vysílač obj. č. 2779 viz Domácí elektronika